

1.

항목설명

Apache 설치 시 httpdocs 디렉터리를 Document로 사용하면 공격에 이용될 수 있는 시스템 관련 정보가 노출될 수 있으므로 default DocumentRoot 경로를 변경하여 사용해야 한다.

진단
기준



양호

default Document를 사용하고 있지 않은 경우



취약

default Document를 사용하고 있는 경우

 

Apache      .

/var/www/html

   Apache    ,  
     .

   DocumentRoot   ,    
DocumentRoot      .



         . ( **FM** ..)
C     , apache   **D,E,F**   

 

apache   cat   grep  DocumentRoot  

Ubuntu / Debian   /etc/apache2/  

CentOS / RHEL / Fedora   /etc/httpd/   .

이제 Ubuntu 서버에 접속합니다.

```
root@ochid:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  default-ssl.conf
root@ochid:/etc/apache2/sites-available# cat 000-default.conf |grep DocumentRoot
    DocumentRoot /var/www/html
root@ochid:/etc/apache2/sites-available# _
```

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf 파일을 열어 config 파일을 ,

이 conf 파일에 a2ensite 명령을 실행하여 .

```
#
```

이 파일에서 DocumentRoot (/var/www/html) 값을

이 값을 DocumentRoot로 변경하고

```
#
```