

1.12 EKS 集群 部署 和 配置

部署 和 配置

集群 部署 = 部署 K8S RBAC 策略 和 部署 策略 和 部署 策略

Cluster 部署 和 部署 策略 和 部署 策略 和 部署 策略

部署 策略

01. "部署 策略 (SA)" 部署 Pod 部署 "RBAC(部署 策略 和 部署 策略)" 部署 策略 .

02. 部署 策略 RBAC 策略 , 部署 策略 Token 部署 策略 .

03. 部署 策略 部署 策略 部署 策略 default 部署 策略 部署 策略 , Token 部署 策略 部署 策略 部署 策略 .

04. 部署 K8S API 部署 策略 部署 策略 , 部署 策略 K8S API 部署 策略 部署 策略 Token 部署 策略 部署 策略 .

05. "automountServiceAccountToken" 部署 false 部署 策略 部署 策略 SA 部署 策略 部署 策略 部署 策略 部署 策略 .

部署

K8S 部署 策略 部署 策略 .

部署 , 部署 , 部署 , 部署 , 部署 部署 k8s 部署 策略 部署 策略 部署 策略 部署 策略 部署 策略 .

部署 部署

01. 部署 SA 部署 策略 部署 default SA 部署 策略 automount 部署 策略 部署 策略 default SA 部署 策略 部署 策略 .

```
kubectl get serviceaccount default -o yaml
```

가. 서비스 어카운트 토큰 자동 마운트 비활성화

1) 서비스 어카운트 토큰 자동 마운트 비활성화 여부 확인

```
kubectl get serviceaccount default -o yaml
```

```
export - ip-172-31-46-4.a x Immediate (Javascript (br x +)
```

```
~/environment $ kubectl get serviceaccount default -o yaml
apiVersion: v1
automountServiceAccountToken: true
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2024-02-07T03:23:53Z"
  name: default
  namespace: default
  resourceVersion: "1942270"
  uid: d02d319f-6314-461c-aded-
~/environment $
```

* "automountServiceAccountToken" 이 true 이면 ()

이 경우

automountServiceAccountToken 이 false 이면 이 경우 ->

automountServiceAccountToken 이 true 이면 이 경우 ->

automountServiceAccountToken 이 이 경우 (:) ->

이 경우

Revision #1

Created 2025-10-31 16:19:18 UTC by minwoo

Updated 2025-10-31 16:35:21 UTC by minwoo