

1.6. Key Pair

Key Pair

Key Pair은 **EC2**를 시작할 때 사용되며, **Key Pair**은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다.

* **Key Pair**은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다.

Key Pair은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다. **Key Pair**은 **S3** 또는 **USB**를 사용하여 **Key Pair**을 사용할 수 있습니다.

Key Pair

Key Pair은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다. **Key Pair**은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다.

Key Pair

01. **Key Pair**은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다. **Key Pair**은 **Key Pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다.

Key Pair

양호기준

: **Key Pair**(**PEM**) **File**의 보관 위치가 쉽게 유추할 수 없는 공간에 보관되어 있을 경우

진단
기준

취약기준

: **Key Pair**(**PEM**) **File**의 보관 위치가 다수 접근이 가능한 공용 공간(**퍼블릭 S3**, **EC2 "Admin Console(/)"** 디렉터리 등)에 보관되어 있을 경우

Key pair은 **Key pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다. **Key pair**은 **Key pair**을 사용하여 **EC2**를 시작할 수 있습니다.

이 :

usb 이 이 . - 이

이 이 이 이 이 이 . - 이

이 S3 이 이 이 . - 이

이 이 이 이 이 . - 이

이 S3 이 이 - 이

이